

## Hochleistungs - Belüftungsgerät UB 20

mit elektrischem Antrieb für Schacht und Rohr

### Artikel-Nr. Bezeichnung

### Technische Daten:

UB20	Be- und Entlüftungsgerät DN 200 mm	Motor:	245 W, 240V, 50 Hz
UB2045	Be- und Entlüftungsgerät mit kurzem Schnellkuppelbehälter und Lüftungsschlauch 4,5 m	Ventilator:	9 Flügel / 200 mm
		Leistung:	Freier Durchfluss 1392 m <sup>3</sup> /h
		Gewicht:	7,3 kg
UB2075	Be- und Entlüftungsgerät mit langem Schnellkuppelbehälter und Lüftungsschlauch 7,5 m	Maße H x B x L:	360 x 320 x 330 mm (ohne Behälter)

## Hochleistungs - Belüftungsgerät EFi 85

mit elektrischem Antrieb für Schacht und Rohr

### Artikel-Nr. Bezeichnung

### Technische Daten:

Efi 85	Be- und Entlüftungsgerät DN 300 mm	Motor:	640 W, 240V, 50 Hz
Efi 8545	Be- und Entlüftungsgerät mit Lüftungsschlauch 4,5 m; Gebläse Ø 300 mm	Leistung:	Freier Durchfluss 3910 m <sup>3</sup> /h
		Gewicht:	18 kg
Efi 8575	Be- und Entlüftungsgerät mit Lüftungsschlauch 7,5 m; Gebläse Ø 300 mm	Maße H x B x L:	410 x 380 x 380 mm (ohne Behälter)



# Hochleistungs - Belüftungsgerät EFi 120

mit elektrischem Antrieb für Schacht und Rohr

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
Efi 120	Be- und Entlüftungsgerät DN 400 mm
Efi 12045	Be- und Entlüftungsgerät mit Lüftungsschlauch 4,5 m; Gebläse Ø 400 mm
Efi 12075	Be- und Entlüftungsgerät mit Lüftungsschlauch 7,5 m; Gebläse Ø 400 mm

## Technische Daten:

<b>Motor:</b>	<b>900 W, 240V, 50 Hz</b>
<b>Leistung:</b>	<b>Freier Durchfluss 6375 m<sup>3</sup>/h</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>21 kg</b>
<b>Maße H x B x L:</b>	<b>480 x 460 x 300 mm</b>



**Hochleistungs - Belüftungsgeräte B UB 85ex  
(explosionssgeschützt)**

**mit elektrischem Antrieb für Schacht und Rohr**

<i>Artikel-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>
B UB85ex	Be- und Entlüftungsgerät (ex) DN 300 mm
B UB8545ex	Be- und Entlüftungsgerät (ex) mit antistatischem Lüftungsschlauch 4,5 m
B UB8575ex	Be- und Entlüftungsgerät mit langem Schnellkuppelbehälter und Lüftungsschlauch 7,5 m

**Technische Daten:**

<b>Motor:</b>	640 W, 240V, 50 Hz
<b>Leistung:</b>	Freier Durchfluss 3910 m <sup>3</sup> /h
<b>Gewicht:</b>	20 kg
<b>Maße H x B x L:</b>	410 x 380 x 380 mm (ohne Behälter)



**Hochleistungs - Belüftungsgerät B UB 120Ex**  
**(explosionsgeschützt)**  
**mit elektrischem Antrieb für Schacht und Rohr**

<i>Menge</i>	<i>Artikel-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>
1	B UB120ex	Be- und Entlüftungsgerät (ex) DN 400 mm (ohne Schlauch)
1	B UB12075ex	Be- und Entlüftungsgerät (ex) mit antistatischem Lüftungsschlauch 7,5 m

**Technische Daten:**

**Motor:** 900 W, 240V, 50 Hz  
**Leistung:** Freier Durchfluss 6375 m<sup>3</sup>/h  
**Gewicht:** 24 kg  
**Maße H x B x L:** 480 x 460 x 300 mm (ohne Behälter)

